



Die Pendelleuchten der SCULPTORIS - Serie überzeugen mit der matten Optik und dem leuchtenden Ring. Mit ihrer hohen Lichtstärke und einem großen Abstrahlwinkel ist die Serie flexibel für unterschiedlichste Bereiche einsetzbar, egal ob im Wohnbereich oder zu repräsentativen Zwecken in Büroräumen.

#### Besonderheiten

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- gleichmäßige Ausleuchtung
- umlaufender Diffusor
- Abhängung bis zu 1.800 mm
- Art. Nr. 342187 / 342188 Abhängung bis zu 3.000 mm

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 45 °C
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Gehäuseoberfläche</b>	Matt	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Material Lichtaustritt</b>	Acryl	<b>Schaltzyklen</b>	20000
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Satiniert	<b>Energieverbrauch</b>	30 kWh/1000h
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
<b>Leistungsaufnahme</b>	30 W		
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2000/2100 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	150 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten		
<b>Höhe</b>	85 mm		
<b>Durchmesser</b>	400 mm		
<b>Sockelhöhe</b>	65 mm		
<b>Sockeldurchmesser</b>	220 mm		
<b>Pendellänge max.</b>	1800 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 45 °C		