



Die Deckenleuchten der LUCEA-Serie DTW sind in der Leistungsstufe 10 W erhältlich. Sie bieten bis zu 750 Lumen Lichtleistung. Durch den Tausch von optional erhältlichen Linsen, lässt sich der Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Mit der Dim-to-warm - Funktion verändert sich die Farbtemperatur beim Dimmen der Leuchten.

Besonderheiten

- dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

| | |
|---|--|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Material Lichtaustritt | PMMA |
| Halogenfrei | Nein |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Dim to warm |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W |
| Eingangsspannung | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| Bewegungsmelder | Nein |

| | |
|---|---|
| Durchmesser | 65 mm |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 65 °C |
| IP Schutzart | IP 20 |
| IK Schutzklasse | IK03 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 107 STK |
| Max. Anzahl je LS B16 | 172 STK |
| Max. Anzahl je LS C10 | 107 STK |
| Max. Anzahl je LS C16 | 172 STK |
| Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| Farbtemperatur | 1800-2700 K |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 750 lm |
| Lichtausbeute | 75 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 36 Grad |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |

| | |
|------------------------------|--------|
| Lichtaustrittsflächen | 1 |
| Lichtcharakteristik | Direkt |
| Lichtrichtung | Unten |

| | |
|-------------|--------|
| Höhe | 157 mm |
|-------------|--------|

