

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Gehäusefarbe	Hellgrau	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart	IP 65
Farbe Lichtaustritt	Klar	IK Schutzklasse	IK08
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Funktionen	Seewasserbeständig	Schaltzyklen	100000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	8 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	7,5 W	Energieeffizienzkategorie Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzkategorie E.
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	4 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	700/780 lm		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Höhe	186 mm		
Durchmesser	68 mm		
Sockellänge	43 mm		
Sockelbreite	55 mm		
Sockelhöhe	130 mm		