



Es braucht schon einiges, um die Altais-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bietet die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- optionale Aufputz-Kabeinführung
- Durchgangsverdrahtung möglich

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>	Ja
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage
<b>Montageort</b>	Innen
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Leistungsaufnahme</b>	25 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>IK Schutzklasse</b>	IK10
<b>Einschaltstrom max.</b>	18 A / 700 µs
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	65 STK
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	65 STK
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	103 STK
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	103 STK

<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	75000
<b>Energieverbrauch</b>	25 kWh/1000h
<b>EEI</b>	D

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000/6000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	85
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2625/2750/2750 lm
<b>Lichtausbeute</b>	108,6 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS

<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten

<b>Höhe</b>	48 mm
<b>Durchmesser</b>	330 mm

<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C

