

**Besonderheiten**

- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20 m Reichweite

**Gehäusematerial**

Kunststoff

**Gehäusefarbe**

Schwarz

**Lebensdauer L70 / B50**

25000 h

**Schutzklasse**

I / Schutzerdung

**Schaltzyklen**

100000

**Leistungsaufnahme**

62 W

**Energieverbrauch**

62 kWh/1000h

**Eingangsspannung**

100-240 V/AC 50 / 60 Hz

**Netzgerät inkl.**

Ja

**Anschlussleitung Primär**

Ja

**Leitungsende Primär**

Netzstecker IP44

**Leitungslänge Primär**

2 m

**Anschlussart nach Norm**

Typ Y

**Dimmbar**

Ja

**Ansteuerung**

RF 2,4 GHz

**Bewegungsmelder**

Nein

**Lichtquelle**

LED, Lichtquelle nicht wechselbar

**Farbkonsistenz**

6 SDCM

**Farbkonsistenz Lichtquelle**

6 SDCM

**Bemessungslichtstrom**

2100 lm

**Abstrahlwinkel**

120 Grad

**Lichtverteilung**

Symmetrisch

**120°/Verteilungscharakteristik**

DLS

**Lichtaustrittsflächen**

1

**Lichtcharakteristik**

Direkt

**Lichtrichtung**

Oben

**Länge**

200 mm

**Breite**

98 mm

**Höhe**

253 mm

**Arbeitstemperatur**

-20 bis 50 °C

**Lagertemperatur**

-40 bis 60 °C

**IP Schutzart Leuchte**

IP 65

**IP Schutzart Stecker**

IP 44