

**Besonderheiten**

- BEG-förderfähig
- kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzstecker	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	30,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle LED, Lichtquelle nicht wechselbar

Farbtemperatur 3000 K

Farbkonsistenz 3 SDCM

Farbkonsistenz Lichtquelle 3 SDCM

Farbwiedergabe (Ra) 80

Bemessungslichtstrom 3900 lm

Lichtausbeute 127,2 lm/W

Abstrahlwinkel 120 Grad

UGR 22

Lichtaustrittsflächen 1

Lichtcharakteristik Direkt

Lichtrichtung Unten

Länge 295 mm

Breite 1195 mm

Höhe 32 mm

Ausschnittsmaß Länge 270 mm

Ausschnittsmaß Breite 1170 mm

Artikelgewicht 1693 g

Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C

Lagertemperatur -40 bis 80 °C

