

**Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Sockelbreite</b>	55 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau	<b>Sockelhöhe</b>	130 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas	<b>Artikelgewicht</b>	690 g
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Klar	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Klar	<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>IP Schutzart</b>	IP 65
<b>Montageort</b>	Außen	<b>IK Schutzklasse</b>	IK08
<b>Montagefläche</b>	Wandmontage		
<b>Funktionen</b>	Nightsaver, Seewasserbeständig		
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung		
<b>max. Leistung</b>	1x max. 7,5 W		
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Fassung / Sockel</b>	GU10		
<b>Anzahl Sockel</b>	1 STK		
<b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>	2 STK		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Leuchtmittel		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.</b>	58 mm		
<b>Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.</b>	52 mm		
<b>Ausführung</b>	Ohne Leuchtmittel		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten		
<b>Höhe</b>	140 mm		
<b>Durchmesser</b>	68 mm		
<b>Sockellänge</b>	43 mm		
<b>Sockel L x B x H</b>	43 x 55 x 130 mm		

