


**Besonderheiten**

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe

Gehäusematerial	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Produktmaß Einbautiefe	17 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Ausschnittsmaß Länge	380 mm
Oberflächenstruktur	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ausschnitt L x B	380 x 380 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Ausschnittsmaß Breite	380 mm
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Artikelgewicht	1485 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Betriebsart	Stromkonstant	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	30 W	IP Schutzart	IP 20, IP 44
Eingangsspannung	32-37 V/DC	IK Schutzklasse	IK05
Bemessungsstrom	900 mA	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L80 / B10	26000 h
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L80 / B50	31000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät	Schaltzyklen	100000 STK
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	4170 lm		
Lichtausbeute	139 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	19		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Unten		
Länge	398 mm		
Breite	398 mm		
Höhe	20 mm		

