



Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732110]
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtcharakteristik	Direkt
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Lichtrichtung	Oben
Material Lichtaustritt	Glas	Höhe	112 mm
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	Durchmesser	131 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockelhöhe	56 mm
Montageort	Außen	Sockel H x Ø	56 x 120 mm
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	Sockeldurchmesser	120 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Leistungsaufnahme	25 W	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Eingangsspannung	24 V/DC	Schaltzyklen	15000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	25 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEI	G
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	60		
Bemessungslichtstrom	1140 lm		
Lichtausbeute	45,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	20 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		

