

**Besonderheiten**

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- besonders energieeffizient

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Länge</b>	1493 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Breite</b>	120 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	PMMA	<b>Höhe</b>	68 mm
<b>Funktionen</b>	Notstromfähig, Phasenschalter	<b>Artikelgewicht</b>	2208 g
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Arbeitstemperatur</b>	-25 bis 40 °C
<b>Leistung wählbar</b>	50 W, 45 W, 40 W, 35 W	<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 85 °C
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Eingangsspannung</b>	198-264 V/AC 50 / 60 Hz	<b>IK Schutzklasse</b>	IK03
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	60000 h
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	60000 h
<b>Ansteuerung</b>	DALI 2 / DT6	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein	<b>Energieverbrauch</b>	50 kWh/1000h
<b>Spannungsbereich DC</b>	198-264 V/DC	<b>Energieeffizienzkategorie Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzkategorie B.
<b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b>	198-264 V/DC		
<b>EOFI</b>	15 %		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß (NW)		
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	7000 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	140 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	30 Grad		
<b>Abstrahlwinkel 2</b>	90 Grad		
<b>UGR</b>	22		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	3		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		

