

**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Breite</b>	85 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber	<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>Durchmesser</b>	42 mm
<b>Montageort</b>	Außen	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Montagefläche</b>	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>IP Schutzart Leuchte</b>	IP 65
<b>Leistungsaufnahme</b>	3 W	<b>IP Schutzart Stecker</b>	IP 44
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	25000 h
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja	<b>Energieverbrauch</b>	4 kWh/1000h
<b>Leitungsende Primär</b>	Netzstecker	<b>EEI</b>	G
<b>Leitungslänge Primär</b>	2 m		
<b>Anschlussart nach Norm</b>	Typ Z		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	6000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	5 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	5 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	180 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	60 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	30 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben		

