


Netzgerät (CC, DC)
FLAT, CC, UT700mA/12W



Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz
Funktionen Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät
 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung,
 Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart Stromkonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung 1,4-12 W
Ausgangsspannung 2-17 V/DC
Ausgangsstrom 700 mA
Leistungsfaktor 0,90

Max. Anzahl je LS B10 17
Max. Anzahl je LS B16 28
Max. Anzahl je LS C10 37
Max. Anzahl je LS C16 59
Einschaltstrom max. 10 A / 300 µs
kapazitive Last 427 µF
Referenzpunkt tc 90 °C
Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C
Lagertemperatur -20 bis 70 °C
IP Schutzart IP 20

Lebensdauer 30000 h

Länge 128 mm
Breite 50 mm
Höhe 13 mm
Artikelgewicht 75 g

