



Für das Stromschienensystem gibt es passende Pendelleuchten der SLIM - Serie. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Die Pendelleuchten für die Stromschienen ermöglichen eine Abhängung von maximal 180 cm.

Damit eignen sich die einflammigen SLIM Stromschienenleuchten besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der Slim - Serie durch ein flexibles Textilkabel.

Besonderheiten

- besonders weiches Textilkabel
- blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]
- Abhängung bis zu 1800 mm
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium | Arbeitstemperatur | -20 bis 45 °C |
| Gehäusefarbe | Weiß | Lagertemperatur | -20 bis 65 °C |
| Material Lichtaustritt | Glas | IP Schutzart | IP 20 |
| Farbe Lichtaustritt | Transparent | Belastung Kraft max. | 0 kN |
| Oberfläche Lichtaustritt | Strukturiert | Belastung Gewicht max. | 0 kg |
| Halogenfrei | Nein | Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Funktionen | Phasenschalter | Schaltzyklen | 100000 |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung | Energieverbrauch | 5 kWh/1000h |
| Leistungsaufnahme | 5 W | Energieeffizienzklasse Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Eingangsspannung | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz | | |
| Dimmbar | Nein | | |
| Bewegungsmelder | Nein | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle wechselbar TC | | |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | | |
| Farbtemperatur | 3000 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 | | |
| Bemessungslichtstrom | 500 lm | | |
| Lichtausbeute | 100 lm/W | | |
| Abstrahlwinkel | 24 Grad | | |
| UGR | 19 | | |
| Lichtverteilung | Symmetrisch | | |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS | | |
| Lichtaustrittsflächen | 1 | | |
| Lichtcharakteristik | Direkt | | |
| Lichtrichtung | Unten | | |
| Höhe | 300 mm | | |
| Durchmesser | 39 mm | | |
| Pendellänge max. | 1800 mm | | |
| Artikelgewicht | 486 g | | |