


Fluter
Colt COB, 4 W, DIM, 3000 K, Schwarz


Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Aluminium	Durchmesser	50 mm
Gehäusefarbe	Grau	Sockelhöhe	2,5 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Sockel H x Ø	2,5 x 65 mm
		Sockeldurchmesser	65 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	4 W	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	IP Schutzart Leuchte	IP 65
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	IP Schutzart Stecker	IP 44
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leitungsende Primär	Netzstecker IP44	Schaltzyklen	15000
Leitungslänge Primär	2 m	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Anschlussart nach Norm	Typ Y	EEI	G
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	240 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Oben		
Länge	65 mm		
Höhe	120 mm		

