



Gehäusematerial	Aluminium	Durchmesser	97 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Produktmaß Einbautiefe	120 mm
Oberflächenstruktur	Matt	Ausschnittsmaß Durchmesser	89 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Artikelgewicht	554 g
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Betriebsart	Stromkonstant	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	11 W	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Bereitschaftsmodus		Schaltzyklen	15000
Eingangsspannung	21-22 V/DC	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Bemessungsstrom	500 mA	EEI	G
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	700 lm		
Lichtausbeute	63,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	35 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Länge	100 mm		
Breite	100 mm		
Höhe	106 mm		