



Gehäusematerial	Kupfer	Artikelgewicht	154 g
Gehäusefarbe	Weiß	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme 1m	10 W	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Eingangsspannung	24 V/DC	Schaltzyklen	30000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Anschlussleitung Primär	Ja	EEI	G
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden		
Leitungslänge Primär	1 m		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Violett		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	3 lm		
Lichtausbeute 1m	0,3 lm/W		
LED/Meter	60		
Segment Länge	100 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	16,6 mm		
Biegeradius min.	10 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m		
Länge	5000 mm		
Breite	10 mm		
Höhe	2 mm		