


Wandaufbauleuchte
ShoreLine Pro Square, 6 W, DIM, 3000/4000 K, Dunkelgrau

Besonderheiten

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelbreite	55 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Sockelhöhe	130 mm
Material Lichtaustritt	Glas		
Farbe Lichtaustritt	Klar	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Funktionen	Nightsaver, Seewasserbeständig	IP Schutzart	IP 65
		IK Schutzklasse	IK08
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistungsaufnahme	6 W	Schaltzyklen	100000
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Netzgerät inkl.	Ja		
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	4 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	480/550 lm		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	70 mm		
Breite	70 mm		
Höhe	150 mm		
Sockellänge	43 mm		
Sockel L x B x H	43 x 55 x 130 mm		

