



Ein Strahler mit dem gewissen Etwas: Durch den Acrylring gibt der COB 68 Acryl das Licht nicht nur nach unten, sondern auch weich zur Seite aus. Das daraus resultierende Lichtspiel an der Decke sorgt für einen dezenten, aber wirkungsvollen Blickfang und taucht jeden Raum in ein wohlige Ambiente.

Besonderheiten

- Ring aus Acrylglas
- dezente seitliche Beleuchtung
- Leuchte über Stecker trennbar
- Acrylringe tauschbar (optional)
- inkl. Streuschreiben (klar, satiniert)

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Acryl
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	8 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungslänge Sekundär	0,3 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Bemessungslichtstrom	240 lm
Lichtausbeute	30 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Länge	78 mm
Höhe	53,5 mm

Durchmesser	78 mm
Produktmaß Einbautiefe	50 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	62 mm
Artikelgewicht	204 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-25 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	8 kWh/1000h

