



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Höhe</b>	56 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	50 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>Ausschnittsmaß Länge</b>	372 mm
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Ausschnittsmaß Breite</b>	48 mm
<b>Betriebsart</b>	Stromkonstant	<b>Artikelgewicht</b>	920 g
<b>Leistungsaufnahme</b>	30,5 W	<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	0,5 W	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 40 °C
<b>Bereitschaftsmodus</b>		<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Eingangsspannung</b>	44-45 V/DC	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Bemessungsstrom</b>	700 mA	<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein	<b>Energieverbrauch</b>	31 kWh/1000h
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja	<b>EEI</b>	G
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	0,5 m		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Netzgerät		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2400 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	78,7 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	45 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Länge</b>	370 mm		
<b>Breite</b>	48 mm		

