



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Schaltzyklen</b>	10000
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Energieverbrauch</b>	15 kWh/1000h
<b>Gehäuseoberfläche</b>	Matt	<b>EEI</b>	G
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff		
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Opal		
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung		
<b>Leistungsaufnahme</b>	14,5 W		
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	980 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	67,6 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	105 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Höhe</b>	120 mm		
<b>Durchmesser</b>	200 mm		
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	40 mm		
<b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>	120 mm		
<b>Artikelgewicht</b>	666 g		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 50 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 20		
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	20000 h		