

**Besonderheiten**

- inkl. 2 Glasscheiben [Prisma, Weiß]

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Ausschnittsmaß Breite	113,5 mm
Gehäusefarbe	Silber	Artikelgewicht	1159 g
Material Lichtaustritt	Glas	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IP Schutzart	IP 67
Leistungsaufnahme	3,2 W	Belastung Kraft max.	20 kN
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	100000
Anschlussleitung Primär	Ja	Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Leitungsende Primär	Anschlussbox	EEI	G
Leitungslänge Primär	0,5 m		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	215 lm		
Lichtausbeute	67 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	125 mm		
Breite	125 mm		
Höhe	75 mm		
Produktmaß Einbautiefe	95 mm		
Ausschnittsmaß Länge	113,5 mm		