


Besonderheiten

- wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]
- inkl. Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß
- inkl. Abdeckung [nur Art.Nr. 732161]

Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	IP Schutzart Leuchte	IP 65
Oberflächenstruktur	Matt	IP Schutzart Stecker	IP 44
Material Lichtaustritt	Glas	IK Schutzklasse	IK05
Farbe Lichtaustritt	Klar		
Montageart	Aufbaumontage		
Montageort	Außen		
Montagefläche	Bodenmontage		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
max. Leistung	1x max. 35 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Fassung / Sockel	GU10		
Anzahl Sockel	1 STK		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussleitung Primär	Ja		
Leitungsende Primär	Netzstecker		
Leitungslänge Primär	2,5 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel		
Bewegungsmelder	Nein		
Ausführung	Ohne Leuchtmittel		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Höhe	345 mm		
Durchmesser	100 mm		
Artikelgewicht	732 g		
Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C		

