

**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial

Kunststoff

Gehäusefarbe

Weiß

Funktionen

Kurzschlussfest,
Lampenbetriebsgerät
110, Möbeleinbau,
Schutzkleinspannung,
Überlastungsschutz,
Übertemperaturschutz

Betriebsart

Stromkonstant

Schutzklasse

II / Schutzisolierung

Leistung

9,9-20 W

Ausgangsspannung

22-29 V/DC

Ausgangstrom

450 mA

Anschlussmöglichkeit

Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max. 13**Menge Sicherungsautomaten B16A max.** 20**Menge Sicherungsautomaten C10A max.** 27**Menge Sicherungsautomaten C16A max.** 44**Einschaltstrom max.** 30 A / 100 µs**Kapazitive Last** 366,2 nF**Arbeitstemperatur** -20 bis 50 °C**Lagertemperatur** -20 bis 70 °C**IP Schutzart** IP 20**Länge**

110 mm

Breite

42 mm

Höhe

22 mm

Artikelgewicht

75 g

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!