



Eine moderne Stehleuchte für Büroräume mit moderner Steuerungstechnik. Bei Bewegung schaltet sich die minimalistische Leuchte automatisch ein. Zudem passt sich die OFFICE THREE MOTION den vorhandenen Tageslichtverhältnissen an und regelt die Helligkeit für ein entspanntes Arbeiten auch über längere Zeiträume. Bewegungsmelder und Tageslichtsensor lassen sich getrennt voneinander deaktivieren. Der direkte und indirekte Lichtanteil lassen sich getrennt steuern. Die Leuchte ist durch UGR<6 besonders blendfrei und ideal zur Ausleuchtung einzelner Arbeitsplätze geeignet.

Besonderheiten

- besonders geringer Blendwert
- Tageslicht- und Bewegungssensor
- Dimmbar über Touchpanel
- hohe Lumenzahl
- direktes und indirektes Licht

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtrichtung	Oben, Unten
Gehäusefarbe	Schwarz		
Gehäuseoberfläche	Matt		
Material Lichtaustritt	Kunststoff		
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Länge	1056 mm
Leistung wählbar	55 W, 25 W	Breite	64 mm
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W	Höhe	1950 mm
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Sockellänge	500 mm
Netzgerät inkl.	Ja	Sockelbreite	225 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Artikelgewicht	10980 g
Leitungsende Primär	Netzstecker	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Leitungslänge Primär	2,5 m	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Dimmbar	Ja	IP Schutzart	IP 20
Ansteuerung	Touch-Sensor	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Bewegungsmelder	Ja	Schaltzyklen	25000
Bewegungsmelder Art	Infrarot	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Erfassungsreichweite	0-3,5 m	EEI	E
Erfassungswinkel	85 Grad		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß/Kaltweiß		
Farbtemperatur	3000-5700 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	8700 lm		
Lichtausbeute	108,75 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Abstrahlwinkel 2	50 Grad		
UGR	6		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		

