



Gehäusematerial	Aluminium	Sockeldurchmesser	55 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Pendellänge max.	2180 mm
Oberflächenstruktur	Matt	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
Oberfläche Lichtaustritt	Opal	IP Schutzart	IP 20
Montageart	Aufbaumontage	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Montageort	Innen	Schaltzyklen	15000
Montagefläche	Deckenmontage	Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	EEI	G
Leistungsaufnahme	6,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	340 lm		
Lichtausbeute	52,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	90 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Durchmesser	100 mm		
Sockelhöhe	95 mm		
Sockel H x Ø	95 x 55 mm		

