



Die Serie SOTANO, eine klassische Kellerleuchte in modernem Design und mit LED-Technik. Diese Leuchte ist die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungen und überzeugt durch ihre Flexibilität und Robustheit. Besonders flexibel ist die Kellerleuchte durch ihren CCT-Switch von 3.000 / 4.000 K und den Power-Switch von 4,5 / 7,5 W. So können Lichtfarbe und Leistung je nach Bedarf und Anwendung angepasst werden. Die Kabeleinführungen von verschiedenen Seiten ermöglichen eine flexible und einfache Montage. Darüber hinaus ist die Leuchte robust und langlebig dank ihres IP54 geschützten Gehäuses, der Schlagfestigkeit nach IK08 und der beeindruckenden Lebensdauer von 72.000 Stunden.

Besonderheiten

- klassische Kellerleuchte mit moderner LED Technik
- Farbtemperatur einstellbar (3.000 / 4.000 K) mittels Schiebeschalter
- Leistung in 2 Stufen einstellbar (4,5 / 7,5 W) mittels Schiebeschalter
- sechs Kabeleinführungen an unterschiedlichen Seiten
- flexible Montage

Gehäusematerial

Polycarbonat

Gehäusefarbe

Schwarz

Material Lichtaustritt

Polycarbonat - PC

Farbe Lichtaustritt

Weiß

Oberfläche Lichtaustritt

Opal

Schutzklasse

II / Schutzisolierung

Leistung wählbar

4,5 W, 7,5 W

Eingangsspannung

220-240 V/AC 50 / 60 Hz

Netzgerät inkl.

Ja

Leitungseinführung Anzahl max.

6 STK

Leitungsdicke max.

15 mm

Dimmbar

Nein

Bewegungsmelder

Nein

Lichtquelle

LED, Lichtquelle wechselbar TC

Farbtemperatur

3000/4000 K

Farbkonsistenz

6 SDCM

Farbkonsistenz Lichtquelle

6 SDCM

Bemessungslichtstrom

450/750 lm

Abstrahlwinkel

120 Grad

Länge

165 mm

Breite

120 mm

Höhe

65 mm

Arbeitstemperatur

-30 bis 40 °C

Lagertemperatur

-30 bis 60 °C

IP Schutzart

IP 54

IK Schutzklasse

IK08

Lebensdauer L70 / B50

72000 h

Lebensdauer L80 / B10

72000 h

Schaltzyklen

35000

Energieverbrauch

8 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse Lichtquelle Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.