

**Besonderheiten**

- geringe Aufbauhöhe
- homogene Ausleuchtung

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	Lagertemperatur	-25 bis 50 °C
Oberflächenstruktur	Matt	Oberflächentemperatur max.	45 °C
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	IP Schutzart	IP 20
Montageort	Innen	Max. Anzahl je LS B10	30 STK
Funktionen	Phasenschalter	Max. Anzahl je LS B16	48 STK
		Max. Anzahl je LS C10	48 STK
		Max. Anzahl je LS C16	80 STK
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Lebensdauer L70 / B50	43800 h
Leistungsaufnahme	18 W	Schaltzyklen	50000
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEl	E
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1950 lm		
Lichtausbeute	108,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	687 mm		
Breite	32 mm		
Höhe	62 mm		
Artikelgewicht	520 g		

