Art.-Nr. 620234

Akkuleuchte
Set Canis Gastro M Dunkelgrau





Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 3,5 W Leistung und 270 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit dem optionalen Ladedock können Sie bis zu sechs Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.

Besonderheiten

- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touchsensor
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- über stapelbares Ladedock, aufladen von bis zu 6 Akkuleuchten gleichzeitig (optional)
- inkl. 6-fach Ladestation und Netzgerät

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtquelle**	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Gehäusefarbe	Sand Pantone 2310 C || Sand	**Lichtfarbe**	Warmweiß (WW)
Oberflächenstruktur	Matt	**Farbtemperatur**	2200/3000 K
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	**Farbwiedergabe (Ra)**	80
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	**Bemessungslichtstrom**	270 lm
Montageort	Innen, Außen	**Lichtausbeute**	77,1 lm/W
UV-Beständigkeit	Ja	**Abstrahlwinkel**	100 Grad
Funktionen	Nightsaver		
		Lichtaustrittsflächen	1
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Leistungsaufnahme	3,5 W	**Lichtrichtung**	Unten
Eingangsspannung	3,7 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein	**Höhe**	370 mm
Dimmbar	Ja	**Durchmesser**	112 mm
Ansteuerung	Touch-Sensor	**Artikelgewicht**	6985 g
Bewegungsmelder	Nein		
Akku/Batterie betrieben	Ja	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Akku/Batterie enthalten	Ja	**Lagertemperatur**	-20 bis 50 °C
Akku-/Batterieanzahl	6 STK	**IP Schutzart**	IP 65
Akku-/Batterietyp	Li-Ion Akku Typ 18650	**IK Schutzklasse**	IK04
Akku-/Batteriekapazität	4400 mAh		
Akku-/Batteriespannung	3,7 V	**Energieverbrauch**	4 kWh/1000h
Akkuladezeit	6,5 h		
Akkulaufzeit	8 h	**Garantie (Jahre)**	2

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com