



Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTIONVariante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.

#### Besonderheiten

- leistungsstark und energiesparend
- gleichmäßige Ausleuchtung
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Länge</b>	206 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau	<b>Breite</b>	180 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Sockellänge</b>	120 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	18 W	<b>Sockelbreite</b>	180 mm
<b>Leistungsaufnahme vernetzter</b>	0,5 W	<b>Sockelhöhe</b>	10 mm
<b>Bereitschaftsmodus</b>		<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>Eingangsspannung</b>	110-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Leitungsende Primär</b>	Anschlussbox	<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Dimmbar</b>	Nein	<b>Energieverbrauch</b>	18 kWh/1000h
<b>Bewegungsmelder</b>	Ja	<b>EEI</b>	F
<b>Bewegungsmelder Art</b>	Infrarot		
<b>Erfassungsreichweite</b>	8-12 m		
<b>Erfassungswinkel</b>	120 Grad		
<b>Bewegungsmelder tauschbar</b>	Ja		
<b>Helligkeitsschwelle einstellbar</b>	Nein		
<b>Nachlaufzeit einstellbar</b>	Ja		
<b>Nachlaufzeit</b>	8-480 s		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1650 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	110 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		

