

**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Funktionen</b>	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
<b>Betriebsart</b>	Stromkonstant
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzwiderstand
<b>Leistung</b>	0,7-20 W
<b>Ausgangsspannung</b>	2-57 V/DC
<b>Ausgangstrom</b>	350 mA
<b>Leistungsfaktor</b>	0,93
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	11
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	18
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	24
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	39
<b>Einschaltstrom max.</b>	15 A / 300 µs
<b>kapazitive Last</b>	195 µF
<b>Referenzpunkt tc</b>	90 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 70 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Länge</b>	128 mm
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	13 mm
<b>Artikelgewicht</b>	76 g

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!

