


Decken- und Wandaufbauleuchte
Altas 2 Round, Motion MS, 25 W, 2700/3000/4000 K. Weiß



Besonderheiten

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion
- Multi-Master-Slave Konfiguration mit bis zu 8 Gruppen
- opt. Fernbedienung für Master-Slave Funktion notwendig
- opt. Fernbedienung kann mehrere Leuchten steuern
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung

Gehäusematerial	Polycarbonat	Sockel H x Ø	20,5 x 280 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Sockeldurchmesser	280 mm
Funktionen	Korridorfunktion mit Bewegungsmelder	Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Leistung wählbar	18 W, 25 W	IP Schutzart	IP 54
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz	IK Schutzklasse	IK10
Leitungseinführung Anzahl max.	2	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Dimmbar	Nein	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz	Schaltzyklen	100000
Erfassungsreichweite	3-6 m	Energieverbrauch	25 kWh/1000h
Erfassungswinkel	96 Grad	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Helligkeitsschwelle einstellbar	Ja		
Helligkeitsschwelle	15-50 lx		
Nachlaufzeit einstellbar	Ja		
Nachlaufzeit	30-180 s		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	85		
Bemessungslichtstrom	2875/3000/3000 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	22		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	52 mm		
Durchmesser	330 mm		
Sockelhöhe	20,5 mm		

