

**Besonderheiten**

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB 3x 30W (max. 90W), CW/WW 2x 100W (max. 100W), max. Gesamtleistung 100W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]

Gehäusematerial Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe Anthrazit

Schutzklasse I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme 100 W
Leistungsaufnahme 1,2 W
Bereitschaftsmodus
Leistungsaufnahme vernetzter 0,5 W
Bereitschaftsmodus
Eingangsspannung 100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl. Ja
Leitungslänge Primär 1,5 m
Leitungseinführung Anzahl max. 1 STK
Dimmbar Ja
Ansteuerung RF-Smart, ZigBee 3.0
Bewegungsmelder Nein

Lichtquelle LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur 2700-6500 K
Farbkonsistenz 6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle 6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra) 80
Bemessungslichtstrom 10000 lm
Abstrahlwinkel 160 Grad

Schwenkwinkel 345 Grad
Lichtaustrittsflächen 1
Lichtcharakteristik Direkt
Lichtrichtung Vorne

Länge 60 mm
Breite 295 mm
Höhe 403 mm

Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C
Lagertemperatur -30 bis 70 °C

IP Schutzart Leuchte IP 65
IP Schutzart Stecker IP 44

Lebensdauer L70 / B50 50000 h
Schaltzyklen 100000
Energieverbrauch 100 kWh/1000h
EEI E

