



Besonderheiten

- besonders schnell und einfach zu montieren durch integrierte 3-polige Durchgangsverdrahtung
- Steckklemmen für Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²
- sekundärseitig ebenfalls Steckklemmen
- kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Kunststoff

Gehäusefarbe Schwarz

Betriebsart Stromkonstant

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistung 9,9-19 W

Ausgangsspannung 22-42 V/DC

Ausgangstrom 450 mA

Dimmbar Ja

Ansteuerung Phasenabschnittsdimmer

Anzahl Kanäle 1

Leistungsfaktor 0,95

Max. Anzahl je LS B10 83

Max. Anzahl je LS B16 133

Max. Anzahl je LS C10 83

Max. Anzahl je LS C16 133

Einschaltstrom max. 5 A / 100 µs

Referenzpunkt tc 75 °C

Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C

Lagertemperatur -20 bis 70 °C

IP Schutztart IP 20

Länge 208 mm

Breite 60 mm

Höhe 32 mm

Artikelgewicht 164 g

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!

