


**Besonderheiten**

- Leuchte mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau
<b>Montageart</b>	Einbaumontage
<b>Montageort</b>	Innen
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung
<b>Betriebsart</b>	Stromkonstant
<b>Leistungsaufnahme</b>	31 W
<b>Eingangsspannung</b>	35-36 V/DC
<b>Bemessungsstrom</b>	900 mA
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	0,45 m
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90
<b>Bemessungslichtstrom</b>	3660 lm
<b>Lichtausbeute</b>	105,5 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	60 Grad
<b>UGR</b>	19

<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten

<b>Höhe</b>	103 mm
<b>Durchmesser</b>	85 mm
<b>Artikelgewicht</b>	472 g

<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 35 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20

<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	61000 h
<b>Lebensdauer L90 / B50</b>	41000 h
<b>Schaltzyklen</b>	100000 STK
<b>Energieverbrauch</b>	31 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

