

**Besonderheiten**

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Ausschnittsmaß Durchmesser	157 mm
Gehäusefarbe	Silber	Artikelgewicht	1750 g
Material Lichtaustritt	Glas	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	IP Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	IK Schutzklasse	IK07
Betriebsart	Spannungskonstant	Belastung Kraft max.	20 kN
Leistungsaufnahme	16,9 W	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Eingangsspannung	24 V/DC	Schaltzyklen	15000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	17 kWh/1000h
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol		
Leitungslänge Primär	0,5 m		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Bemessungslichtstrom	650 lm		
Lichtausbeute	38 lm/W		
Abstrahlwinkel	50 Grad		
Abstrahlwinkel 2	35 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Höhe	111 mm		
Durchmesser	173 mm		
Produktmaß Einbautiefe	153 mm		