

**Besonderheiten**

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Funktionen	Begehbar - 5 kN
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	3,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Leitungslänge Primär	0,5 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbkonsistenz	6 SDCM
Bemessungslichtstrom	80 lm
Lichtausbeute	22,9 lm/W
Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben

Länge	55 mm
Breite	55 mm
Höhe	101 mm
Produktmaß Einbautiefe	133 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	49 mm
Artikelgewicht	460 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK08
Belastung Kraft max.	5 kN

Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	3 kWh/1000h