



#### Besonderheiten

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- einfachste Inbetriebnahme
- Programm- und Fernbedienungs-synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten (Repeater-Funktion)
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen (2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium, Kunststoff             |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Anthrazit                         |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 30 W                              |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>           | Netzstecker IP44                  |
| <b>Leitungslänge Primär</b>           | 1,5 m                             |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b> | 1                                 |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                |
| <b>Ansteuerung</b>                    | RF-Smart, ZigBee 3.0              |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 2700-6500 K                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 3300 lm                           |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 160 Grad                          |
| <b>Schwenkwinkel</b>                  | 345 Grad                          |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Vorne                             |
| <b>Länge</b>                          | 167 mm                            |
| <b>Breite</b>                         | 40 mm                             |
| <b>Höhe</b>                           | 227 mm                            |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | -20 bis 45 °C                     |
| <b>Lagertemperatur</b>                | -30 bis 70 °C                     |
| <b>IP Schutzart Leuchte</b>           | IP 65                             |
| <b>IP Schutzart Stecker</b>           | IP 44                             |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h      |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100000       |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 30 kWh/1000h |
| <b>EEL</b>                   | E            |