

**Decken- und Wandaufbauleuchte**  
**Altas 2 Round, 15 W, 2700/3000/4000 K, Weiß**

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- BEG förderfähig

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Leistung wählbar</b>	10 W, 15 W
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>	2
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC
<b>Farbtemperatur</b>	2700/3000/4000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	85
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1725/1800/1800 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>UGR</b>	22
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1 STK
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichttrichtung</b>	Unten
<b>Höhe</b>	52 mm
<b>Durchmesser</b>	220 mm
<b>Sockelhöhe</b>	20,5 mm
<b>Sockel H x Ø</b>	20,5 x 180 mm
<b>Sockeldurchmesser</b>	180 mm
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>IK Schutzklasse</b>	IK10
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	50000 h

<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Energieverbrauch</b>	15 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

