


**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Funktionen</b>	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
<b>Betriebsart</b>	Stromkonstant
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Leistung</b>	20,0-40 W
<b>Ausgangsspannung</b>	29-57 V/DC
<b>Ausgangstrom</b>	700 mA
<b>Leistungsfaktor</b>	0,97
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	8
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	14
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	18
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	29
<b>Einschaltstrom max.</b>	20 A / 300 µs
<b>kapazitive Last</b>	359,3 nF
<b>Referenzpunkt tc</b>	80 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>IP Schutzzart</b>	IP 20
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Länge</b>	127 mm
<b>Breite</b>	43 mm
<b>Höhe</b>	28 mm
<b>Artikelgewicht</b>	115 g

**max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!**
