

**Besonderheiten**

- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]
- geeignet für 24 V HCL Steuerungen

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Material Lichtaustritt | Kunststoff |
| Funktionen | HCL |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung |
| Betriebsart | Spannungskonstant |
| Leistungsaufnahme | 8,5 W |
| Leistungsaufnahme | 0,5 W |
| Bereitschaftsmodus | |
| Eingangsspannung | 24 V/DC |
| Netzgerät inkl. | Nein |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Farbtemperatur | 2700-6000 K |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM |
| Farbwiedergabe (Ra) | 80 |
| Bemessungslichtstrom | 470 lm |
| Lichtausbeute | 55,3 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 115 Grad |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS |
| Lichtaustrittsflächen | 1 |
| Lichtcharakteristik | Direkt |
| Lichtrichtung | Unten |
| Höhe | 18 mm |
| Durchmesser | 145 mm |
| Produktmaß Einbautiefe | 18 mm |

