


**Besonderheiten**

- dimmbar/steuerbar mit Casambi via Bluetooth 4.0/5.1 Low Energy (BLE)
- Netzgerät und Casambi-Dimmer in einem Gerät
- kompakte Bauform
- Flickerfrei (20kHz)
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

**Gehäusematerial** Kunststoff  
**Gehäusefarbe** Weiß

**Betriebsart** Spannungskonstant  
**Schutzklasse** II / Schutzisolierung  
**Leistung** 150 W  
**Ausgangsspannung** 24 V/DC  
**Ausgangstrom** 0-6250 mA  
**Dimmbar** Ja  
**Ansteuerung** Casambi  
**Anzahl Kanäle** 3, 4  
**Leistungsfaktor** 0,98

**Max. Anzahl je LS B10** 5 STK  
**Max. Anzahl je LS B16** 9 STK  
**Max. Anzahl je LS C10** 9 STK  
**Max. Anzahl je LS C16** 15 STK  
**Einschaltstrom max.** 63,4 A / 220 µs  
**Referenzpunkt tc** 90 °C  
**Arbeitstemperatur** -20 bis 50 °C  
**Lagertemperatur** -40 bis 85 °C  
**IP Schutzart** IP 20

**Länge** 295 mm  
**Breite** 40 mm  
**Höhe** 32 mm  
**Artikelgewicht** 305 g

