

**Besonderheiten**

- Sockel L x B x H: 165 x 165 x 25 mm

Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Schaltzyklen	15000
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
EEI		EEI	G
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	18 W		
Eingangsspannung	110-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1300 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten, Seite, Hinten		
Länge	300 mm		
Breite	300 mm		
Höhe	47 mm		
Sockellänge	165 mm		
Sockelbreite	165 mm		
Sockelhöhe	25 mm		
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 65		