


**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Funktionen</b>	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Leistung</b>	4 W
<b>Ausgangsspannung</b>	12 V/DC
<b>Ausgangsstrom</b>	0-330 mA
<b>Leistungsfaktor</b>	0,55
<b>Leitungsende Primär</b>	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Offene Kabel

<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	35
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	56
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	74
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	118
<b>Einschaltstrom max.</b>	5 A / 300 $\mu$ s
<b>Referenzpunkt tc</b>	80 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 70 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 65

<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Lebensdauer</b>	50000 h

<b>Länge</b>	53 mm
<b>Breite</b>	27 mm
<b>Höhe</b>	21 mm
<b>Artikelgewicht</b>	45 g

