



Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	4,3 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	88 lm
Lichtausbeute	20,5 lm/W
Abstrahlwinkel	115 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Länge	245 mm
Breite	85 mm
Höhe	78 mm
Produktmaß Einbautiefe	78 mm
Ausschnittsmaß Länge	245 mm
Ausschnittsmaß Breite	85 mm
Artikelgewicht	565 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	5 kWh/1000h

EEI

G