



Die schmale, puristische Pendelleuchte APOLLON fügt sich in nahezu jede Umgebung nahtlos ein und liefert neben der edlen Optik auch noch ein sattes warmweißes Licht. Die APOLLON ist in zwei unterschiedlichen Größen mit einer matten Oberfläche in schwarz erhältlich.

**Besonderheiten**

- besonders schmales Design
- hohe Farbwiedergabe
- inkl. Uplight für indirektes Licht
- Abhängung bis zu 3.000 mm
- dimmbar

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Oberflächenstruktur</b>	Matt
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage
<b>Montageort</b>	Innen
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage

<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	42 W
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W
<b>Eingangsspannung</b>	200-250 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2475 lm
<b>Lichtausbeute</b>	58,9 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	110 Grad
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS

<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt
<b>Lichttrichtung</b>	Oben, Unten

<b>Länge</b>	1464 mm
<b>Breite</b>	8 mm

<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Sockellänge</b>	850 mm
<b>Sockel L x B x H</b>	850 x 35 x 48 mm
<b>Sockelbreite</b>	35 mm
<b>Sockelhöhe</b>	48 mm
<b>Pendellänge max.</b>	3000 mm

<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-30 bis 60 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	18 STK
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	29 STK
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	30 STK
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	48 STK

<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Energieverbrauch</b>	42 kWh/1000h
<b>EEL</b>	F

