

**Besonderheiten**

- Leuchte mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau	<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Energieverbrauch</b>	31 kWh/1000h
<b>Betriebsart</b>	Stromkonstant	<b>EEI</b>	E
<b>Leistungsaufnahme</b>	31 W		
<b>Eingangsspannung</b>	35-36 V/DC		
<b>Bemessungsstrom</b>	900 mA		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein		
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja		
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Offene Kabel		
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	0,45 m		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	3270 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	105,5 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	60 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Höhe</b>	103 mm		
<b>Durchmesser</b>	85 mm		
<b>Artikelgewicht</b>	472 g		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 35 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 50 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 20		