

**Besonderheiten**

- dimmbar mit DALI2 / DALI1
- dimmbar mit 0-10V / 1-10V
- dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

| | |
|--------------------------|--|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Betriebsart | Spannungskonstant |
| Schutzklasse | II / Schutzisolierung |
| Leistung | 75 W |
| Ausgangsspannung | 12 V/DC |
| Ausgangsstrom | 0-6250 mA |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | DALI 2 / DT6, 0-10 V, 1-10 V, Intelli Push-Dim |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Leistungsfaktor | 0,98 |
| Referenzpunkt tc | 90 °C |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -40 bis 85 °C |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Schaltzyklen | 25000 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Länge | 295 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Artikelgewicht | 340 g |

