




LED Stripe
Standard, SMD, 24V-11W, 2700K, 5m, Silikon



Besonderheiten

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Montageort	Innen, Außen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	11,5 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	1
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom 1m	900 lm
Lichtausbeute 1m	78,26 lm/W
LED/Meter	120
Segment Länge	33,3 mm
Segment LED Anzahl	6

LED Abstand	5,5 mm
Biegeradius min. zu betreibende Gesamtlänge max.	50 mm 5 m
Länge	5000 mm
Breite	11,5 mm
Höhe	5,5 mm
Breite Schlauch	11,5 mm
Höhe Schlauch	5,5 mm
Länge Endkappe	10 mm
Breite Endkappe	12,5 mm
Höhe Endkappe	6,5 mm
Artikelgewicht	424 g
Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IP Ausführung	Silikonschlauch
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
EEL	G

