



Für das 1-Phasen 230V Stromschienensystem bieten wir Spots der LUCEA-Serie an. In der Version als Deckenleuchte gibt es sie mit 6, 10, 15 und 20 W und ermöglicht damit eine maximale Lichtleistung von bis zu 3000 Lumen.

**Besonderheiten**

- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Höhe</b>	157 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Durchmesser</b>	65 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	PMMA	<b>Artikelgewicht</b>	434 g
<b>Halogenfrei</b>	Nein	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 65 °C
<b>Montageort</b>	Innen	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage	<b>IK Schutzklasse</b>	IK03
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	196 STK
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W	<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	313 STK
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	196 STK
<b>Eingangsspannung</b>	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	313 STK
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	<b>Energieverbrauch</b>	6 kWh/1000h
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (WW)		
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	5 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	5 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	800 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	133,3 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	36 Grad		
<b>Schwenkwinkel</b>	90 Grad		
<b>Drehwinkel</b>	350 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		

