**Art.-Nr. 732148**

# Fluter
# Flood SMD, 15 W, 3000 K, Schwarz

DEKOLIGHT

IK08 IP65 SDCM<5



**Besonderheiten**

- inkl. 1,2 m Anschlusskabel mit IP44 Konturenstecker
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium-Druckguss und Glas

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Schwarz |
| **Material Lichtaustritt** | Glas |
| **Anwendungsbereich** | Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, Innenbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und möglicher Kondensation |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Außen |
| **Montagefläche** | Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 15 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Anschlussleitung Primär** | Ja |
| **Leitungsende Primär** | Netzstecker IP44 |
| **Leitungslänge Primär** | 1,2 m |
| **Anschlussart nach Norm** | Typ Y |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |

| | |
|---|---|
| **Farbkonsistenz** | 5 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 5 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 1800 lm |
| **Lichtausbeute** | 120 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 100 Grad |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 179 mm |
| **Breite** | 143,6 mm |
| **Höhe** | 27 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 60 °C |
| **IP Schutzart Leuchte** | IP 65 |
| **IP Schutzart Stecker** | IP 44 |
| **IK Schutzklasse** | IK08 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 70 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 112 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 74 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 118 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 150000 |
| **Energieverbrauch** | 15 kWh/1000h |
| **EEI** | E |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 732148**

**Fluter**
**Flood SMD, 15 W, 3000 K, Schwarz**

